

金笛JD GSM MODEM MG301



长：97mm
宽：55mm
高：25mm
重量：130g
输入电压：5V - 16V
运行温度/存放温度：- 20°C - +70°C / - 40°C - +85°C
直流/交流：直流

技术

支持的频段	4频 GSM/GPRS:850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz
语音/数据/短息	√
TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)
支持多 Socket 链接	√

功能特点

AT指令设置	>300
输入/输出-数据	1
无线下载	可选
自动恢复-时间重置	√

语音、数据和短信功能

非同步数据电路, 透明及非透明 数据传输最高可达 14.4Kbps	√
自动传真 (class1与class2)	√
MNP2, V.42Nbis	√
文本/PDU 格式短信	√
点对点短信 (MT/MO)	√
UCS2 字符管理	√

其他功能

运行状态 LED 灯	√
外壳	金属
DIN 导轨安装	√

接口

SIM 卡读卡器	3v/1.8v
数据接口	RS232 15 针串口或USB接口
电源接口	2.1圆头直流电源 (仅串口设备)
天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)

可选配件

CDMA 天线	√
RS232 串口线/USB线	√
DIN 导轨夹	√

耗电量 (at 5v)

GSM 850/900 (PCL5)	140mA
DCS 1800/PCS 1900 (PCL0)	100mA
待机状态耗电量	5mA

认证/标准

CE 认证	√
CCC 认证	√
GCF 认证	√
ROHS 标准	√